LAUFEN

REF: H9201070000001



INEO

Скрытый смывной бачок INEOLINK для унитаза SAVE!

опции

000 - стандартная опция

Вес нетто (кг) : 12,77

Диапазон динамического давления : 0,5 - 10 Bar

Крепление для унитаза : 180 mm, 230 mm

Максимальная температура (°C) : 25

Материал : Сталь с порошковым покрытием, Оцинкованная сталь, Пластик

Минимальная глубина установки (мм) : 135

Подходит для : Подвесной унитаз

Расположение панели смыва : Фронтальный

Расположение подвода воды : боковой

Регулируемая высота : 0 – 200 mm

Регулируемое настенное крепление : 135 – 205 mm


Среднее потребление воды (л) : 3,12

Угловое подключение : DN90 (110 mm)

4L 2L

: 2/4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink--save-H9201070000001?sku=H9201070000001

water_label_text




© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink--save-H9201070000001?sku=H9201070000001

СОВМЕСТИМ С АРТИКУЛОМ



Унитаз подвесной "rimless", безободковый, с функцией отделения мочи

H820662...0001



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink--save-H9201070000001?sku=H9201070000001

INEO

INEO, проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя система монтажа «сделано в Германии», также обеспечивает высокое качество и удобство использования продукции LAUFEN и за пределами стен. Система с ее предварительно изготовленными элементами предлагает продуманные решения для быстрого и простого монтажа как в новостройках, так и при реконструкции.



© Copyright 2026, LAUFEN Bathrooms AG | https://www.cac.laufen.com//---ineolink--save-H9201070000001?sku=H9201070000001